

PRESEKAR

PRODAJA IN SERVIS OPREME

Špruha 42, 1236 Trzin, Slovenija

Tel.: +386 1 56 44 770

Mob.: +386 41 638 609

prodaja@presekar.com

aleksander.presekar@presekar.com

www.presekar.eu

FASEPTM

 **MADE IN ITALY**

S O M E O N E Y O U C A N T R U S T

Delavniška dvigala

Lifters & Lifting Platforms



1969 • 2019
Since 1969

PEDANE E PONTI

LIFTERS & LIFTING PLATFORMS



PEDANE DI SOLLEVAMENTO

LIFT TABLES

Auto / Car

PS100.3.L	pag. 144
PS93.3 / PS93.35	pag. 145
PS40A / PS50T	pag. 146

Moto / Moto

PS20W	pag. 147
PS15OM	pag. 147

PONTI SOLLEVATORI

LIFTING PLATFORMS

2 Colonne / 2 Post

FZ63 / FZ61	pag. 148
FZ52 / FZ51	pag. 149
FZ42 / FZ41	pag. 150

4 Colonne / 4 Post

FG55	pag. 151
UFK55	pag. 151

PONTI A FORBICE

SCISSOR PLATFORMS

UF50 / UF45	pag. 152
UFS40W / UF225	pag. 153
UP42	pag. 154

Simboli / Symbols



Elettro-idraulico / Electro-hydraulic



Elettro-meccanico / Electro-mechanical



Per assetto ruote / For wheel alignment

Pedana elettro-idraulica di sollevamento fino a 3.000 kg.

Electro-hydraulic lifting platform up to 3.000 kg.



PS100.3.L

- Pedana di sollevamento a forbice per auto.
- Centralina elettroidraulica.
- Montaggio a pavimento.
- Accesso doppio.
- Protezione salvapiedi.
- Boccole autolubrificanti.
- Comandi a bassa tensione 24V.
- Portata 3000 kg (6613 lbs).
- Altezza max di sollevamento 1000 mm.
- Tempo di sollevamento 22 s (regolabile).
- Tempo di discesa 22 s (regolabile).

- Scissor lifter for cars.
- Electro-hydraulic pump.
- Surface mount.
- Two way access.
- Foot safety protection.
- Auto-lubricant bushings.
- Low voltage controls (24V).
- Lifting Capacity 3000 kg (6613 lbs).
- Car max lifting height 1000 mm.
- Lifting Time 22 s (adjustable).
- Lowering Time: 22 s (adjustable).

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Funzionamento elettroidraulico / Electro-hydraulic functioning	
• Sicure elettromeccaniche di stazionamento / Electro-mecanical safety locking devices	
• Dispositivo salvapiedi elettrico / Electrically operated foot guard	
• Comandi 24V bassa tensione / 24V low voltage controls	
• Boccola autolubrificante su tutti i movimenti / Self-lubricating bush on all moving parts	
• Autoallineamento delle pedane / Self-alignment platforms	
• Portata / max load	3000 Kg
• Salita/Discesa / Lifting/Lowering time	22 s
• Lunghezza pedana / Platform lenght	1420÷1975
• Altezza massima / Maximum height	970 mm
• Sicurezza / Safety	elettromeccanica / electro-mechanical
• Motore / Engine	2,6 Kw - 400V/50 Hz

Pedana elettro-idraulica di sollevamento fino a 3.000 / 3.500 Kg.

Electro-hydraulic lifting platform
up to 3.000 / 3.500 kg.

PS93.3

PS93.35



3.000 Kg

3.500 Kg



PS93.3

Ponte elettro-idraulico a forbice di media altezza per gommisti e carrozzieri, portata 3.000 kg, altezza massima 93 cm, altezza minima dal suolo 95 mm.

- 4 pistoni idraulici
- struttura molto robusta
- dispositivo di sicurezza meccanica a cremagliera
- centralina idraulica silenziosa
- sicurezza circuito idraulico contro la rottura o il taglio tubi
- segnalazione acustica della salita e della discesa
- perni con boccole auto-lubrificanti
- accesso illimitato al veicolo da tutti i lati
- centralina mobile su ruote

Electro-hydraulic, mid-raise scissors lift for tire shops and car body shops, max load 3.000 kg, max height 93 cm, minimum height 95 mm.

- 4 hydraulic pistons
- Very strong steel works
- Mechanical safety device
- Extremely silent power pack
- No-return valve against hydraulic failure
- Acoustic signal during lifting/descent
- Pins with self-lubricating bushings
- Full access to sides, front and rear of the vehicle
- Traveling power pack (option)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Portata / max load	3000 Kg / 3.500 Kg
• Peso / Weight	500 kg
• Salita / Lifting time	30 s
• Discesa / Lowering time	35 s
• Altezza minima / Minimum height	95 mm
• Altezza massima / Maximum height	930 mm
• Sicurezza / Safety	meccanica
• Motore / Engine	1,1 Kw - 400V/50 Hz

ASSETTO RUOTE
WHEEL ALIGNMENT

EQUILIBRATURA
WHEEL BALANCING

SMONTAGOMME
TIRE CHANGING

PEDANE E PONTI SOLLEVATORI
LIFTERS & LIFTING PLATFORMS

PRODOTTI VARI
MISCELLANEOUS PRODUCTS

Piattaforma di sollevamento fino a 3.000 kg.

Lifting platform up to 3.000 kg.



PS40A
Made in Turkey



Set braccia per pedana (4 pezzi)
Arms for lift table (set of 4)

Piattaforma di sollevamento:

- Pedana di sollevamento pneumatica per auto
- Montaggio a pavimento
- Protezione salvapiedi

- portata 3.000 kg
- altezza massima 40 cm
- altezza minima dal suolo 11 cm.

Lifting platform:

- Pneumatic lift table for cars
- Surface mount
- Foot safety protection

- max load 3.000 kg,
- max height 40 cm,
- minimum height 11 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Portata / max load	3.000 Kg
• Pressione di esercizio / working pressure	8-10 bar
• Altezza minima / Minimum height	165 mm
• Altezza massima / Maximum height	400 mm

Piattaforma di sollevamento fino a 2.500 kg.

Lifting platform up to 2.500 kg.



Set braccia per pedana 500 mm (4 pezzi)
Arms for lift table 500 mm (set of 4)

Pedana di sollevamento pneumatica per auto. Montaggio a pavimento.

Pneumatic lift table for cars. Surface mount. Long ramps

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Portata max / Max loads	2500 kg 5511 lbs
• Altezza max / Maximum height	500 mm
• Altezza min / Minimum height	115 mm
• Tempo di salita / Lifting time	30 s regolabile / adjustable
• Larghezza pedana / Platform width	500 mm
• Lunghezza pedana / Platform length	1320 mm
• Lunghezza totale / Total length	3460 mm



Sollevatore elettro-idraulico a forbice moto, fino a 600 kg.

Hydraulic scissors platform lifts for motorbike, up to 600 kg.



PS.20 MOTO

Disegnato per gli specialisti di moto e motocicli a 2, 3 e 4 ruote. Con gli opportuni accessori PS20 consente infatti di sollevare veicoli a 2 ruote, 3 ruote tipo Ape, sidecar e vetturette a 4 ruote. PS20 è un sollevatore moto di grande robustezza e affidabilità, senza alcun risparmio sulla sua costruzione, progettato per garantire una lunga durata ed una costante qualità di funzionamento.

Designed for motorbike specialists, with optional accessories PS20 can also lift vehicles 3 and 4 wheels (options required). PS20 is a platform-lift for motorcycle of strength and reliability, no savings on its construction, designed to ensure long life and a good working quality. Lifting system with electro-hydraulic control unit.



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Sistema di sollevamento / Lifting system	Pompa idraulica / hydraulic pump
• Pompa / Pump	elettroidraulica, a motore / electro-hydraulic/hydro-pneumatic
• Pressione di esercizio / Pressure	8-10 Atm
• Portata max / Max loads	600 kg
• Altezza max / Maximum height	1030 mm
• Altezza min / Minimum height	200 mm
• Tempo di salita / Go-up time	elettroidraulica: 30 s / pneumatica 75 s
• Dimensioni piattaforma / Platform dimensions	2700 x 980 x 1030 mm
• Peso / Weight	210 kg



Sollevatore elettro-idraulico a forbice moto, fino a 300 kg.

Hydraulic scissors platform lifts for motorbike, up to 300 kg.



PS150M

Pedana di sollevamento a forbice per moto. Pompa a pedale. Montaggio a pavimento. Rampa di salita. Portata 300 kg. Altezza max di sollevamento 1000 mm. Altezza min da terra 160 mm.

Scissor lifter for moto. Foot-pump. Surface mount. Ramp. Lifting Capacity 300 kg. Car max lifting height 1000 mm. Lift min stand height 160 mm.



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Sistema di sollevamento / Lifting system	Pompa idraulica / hydraulic pump
• Pompa / Pump	elettroidraulica, a motore / electro-hydraulic/hydro-pneumatic
• Pressione di esercizio / Pressure	8-10 Atm
• Portata max / Max loads	300 kg
• Altezza max / Maximum height	1000 mm
• Altezza min / Minimum height	160 mm
• Tempo di salita / Go-up time	elettroidraulica: 30 s / pneumatica 75 s
• Dimensioni piattaforma / Platform dimensions	2000 x 600 mm

Sollevatore elettro-idraulico a due colonne, fino a 3.500 kg. Two-column electro-hydraulic lift, up to 3.500 kg.



FZ63



- Contatto ruote
- Collegamento con traversa superiore
- Dispositivo di sicurezza elettrico
- Protezione salvapiedi
- Comandi a bassa tensione (24 V)

- Wheel contact
- Cross beam on top
- Electric safety device
- Foot safety protection
- Low voltage controls (24V)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Portata / Lifting capacity	3500 Kg
• Altezza massima di sollevamento / Car max lifting height	1950 mm
• Altezza minima da terra / Lift min stand height	85 mm
• Distanza tra le colonne / Clearance between posts	2480 mm
• Tempo di sollevamento (regolabile) / Lifting time (adjustable)	33 s
• Tempo di discesa (regolabile) / Lowering time (adjustable)	33 s

Sollevatore elettro-idraulico a due colonne, fino a 3.500 kg. Two-column electro-hydraulic lift, up to 3.500 kg.



FZ61



- Rapidità di sollevamento e discesa
- Maggiore capacità di sollevamento con minore consumo elettrico
- Minima manutenzione
- Massima riduzione degli organi di trasmissione
- Comandi "uomo presente" a 24 V
- Dispositivi di sicurezza elettrici, idraulici e meccanici
- Installazione su tutti i tipi di pavimento

- Fast lifting and lowering
- Higher lifting capacity with lower electrical consumption
- Minimum maintenance
- Maximum reduction of transmission tools
- "Man on the premises" control, tension 24V
- Electrical, hydraulic and mechanical safety devices
- Can be installed on any kind of floor

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Portata / Capacity	3500 Kg
• Motore / Motor	Kw 1,5
• Voltaggio / Voltage	V 220/380 - 50 Hz
• Tempo di salita / Raising time	33 s
• Tempo di discesa / Lowering time	33 s

Z4
Set tamponi rialzati.
Raised swabs set.



OPTION

Sollevatore elettro-meccanico a due colonne, fino a 3.500 kg, senza pedana.

Two-column electro-mechanical auto-lift, without foot board, up to 3.500 kg.



FZ52



- I sollevatori a colonne indipendenti sono realizzati per avere un'area sottostante all'autoveicolo completamente libera
- Un cavetto metallico ed un particolare sistema elettrico assicurano il sincronismo dei carrelli in fase di salita e di discesa
- Chiocchie portanti e di sicurezza in materiale autolubrificante ed antiusura
- The auto-lift with independent columns are conceived to have a completely free surface under the vehicle
- A metal cable and special electrical system ensure the synchronism of the trolleys during the raising and lowering phases
- Loadind and safety screws made out with autolubricating and wear-proof materials.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Portata / Capacity	3500 Kg
• Motori / Motors	Kw 1,1 + 1,1
• Voltaggio / Voltage	V 220/380 - 50/60 Hz
• Tempo di salita / Rasing time	0,033 M/s
• Tempo di discesa / Lowering time	0,033 M/s

Sollevatore elettro-meccanico a due colonne, fino a 3.500 kg.

Two-column electro-mechanical auto-lift, up to 3.500 kg.



FZ51



- Chiocchie portanti di sicurezza in materiale autolubrificante ed antiusura
- Scorrimento dei carrelli su ruote
- È possibile effettuare la discesa dei carrelli anche in mancanza di energia elettrica
- Loadind and safety screws made out with autolubricating and wear-proof materials.
- Trolleys running on wheels
- It is possible to lower the trolley even in the event of a power failure

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Portata / Capacity	3500 Kg
• Motore / Motor	Kw 2,2
• Voltaggio / Voltage	V 220/380 - 50 Hz
• Tempo di salita / Rasing time	0,033 M/s
• Tempo di discesa / Lowering time	0,033 M/s

Z4
Set tamponi rialzati.
Raised swabs set.



OPTION

Sollevatore elettro-meccanico a due colonne, fino a 2.700 kg, senza pedana.

Two-column electro-mechanical auto-lift, without foot board, up to 2.700 kg.



Z4
Set tamponi
rialzati.
Raised swabs set.

OPTION



- I sollevatori a colonne indipendenti sono realizzati per avere un'area sottostante all'autoveicolo completamente libera
- Un cavetto metallico ed un particolare sistema elettrico assicurano il sincronismo dei carrelli in fase di salita e di discesa
- Chiodi portanti e di sicurezza in materiale autolubrificante ed antiusura
- The auto-lift with independent columns are conceived to have a completely free surface under the vehicle
- A metal cable and special electrical system ensure the synchronism of the trolleys during the raising and lowering phases
- Loadind and safety screws made out with autolubrificating and wear-proof materials.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Portata / Capacity	2700 Kg
• Motori / Motors	Kw 1,1 + 1,1
• Voltaggio / Voltage	V 220/380 - 50/60 Hz
• Tempo di salita / Rasing time	0,033 M/s
• Tempo di discesa / Lowering time	0,033 M/s

Sollevatore elettro-meccanico a due colonne, fino a 2.700 kg.

Two-column electro-mechanical auto-lift, up to 2.700 kg.



Z4
Set tamponi
rialzati.
Raised swabs set.

FZ41



- Chiodi portanti di sicurezza in materiale autolubrificante ed antiusura
- Scorrimento dei carrelli su ruote
- È possibile effettuare la discesa dei carrelli anche in mancanza di energia elettrica
- Loadind and safety screws made out with autolubrificating and wear-proof materials.
- Trolleys running on wheels
- It is possible to lower the trolley even in the event of a power failure

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Portata / Capacity	2700 Kg
• Motore / Motor	Kw 2,2
• Voltaggio / Voltage	V 220/380 - 50 Hz
• Tempo di salita / Rasing time	0,033 M/s
• Tempo di discesa / Lowering time	0,033 M/s

Sollevatore elettro-idraulico a 4 colonne, fino a 5.500 kg.

4-column electro-hydraulic lift, up to 5.500 kg.



FG55



- Pedana predisposta per assetto ruote (incavo piatti, pedane oscillanti).
- Azionamento idraulico a 4 funi indipendenti
- Accesso singolo
- Ready for Wheel Alignment (c/w turntable recess, rear slipping tables).
- Hydraulic drive with 4 independent ropes
- One way access

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Portata / Capacity	5500 Kg
• Altezza colonne / Post height	2270 mm
• Altezza max di sollevamento / Car max lifting height	1896 mm
• Altezza min da terra / Lift min stand height	220 mm
• Distanza tra pedane (regolabile) / Distance between platforms (adjustable)	800÷1100 mm
• Larghezza tra le colonne / Clearance between posts	2742 mm
• Larghezza totale / Total width	3342 mm
• Lunghezza pedana / Platform length	4703 mm
• Lunghezza totale / Total length	6285 mm
• Tempo di sollevamento (regolabile) / Lifting time (adjustable)	40 s
• Tempo di discesa (regolabile) / Lowering time (adjustable)	40 s

Ponte sollevatore a sollevamento verticale, fino a 5.500 kg.

Vertical electro-hydraulic lift, up to 5.500 kg.



- Pedana predisposta per assetto ruote (incavo piatti, pedane oscillanti).
- Montaggio a pavimento
- Accesso singolo
- Pedane libera ruote
- Ready for Wheel Alignment (c/w turntable recess, rear slipping tables).
- Surface mount
- One way access
- Lift Tables

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Portata / Capacity	5.500 Kg 12125 lbs
• Tempo di salita / Raising time	70 s (regolabile/adjustable)
• Tempo di discesa / Lowering time	70 s (regolabile/adjustable)
• Altezza max di sollevamento / Car max lifting height	2055 mm
• Altezza min da terra / Lift min stand height	290 mm
• Larghezza totale / Total width	2220 mm
• Lunghezza totale / Total length	6600 mm

**PER ASSETTO RUOTE
FOR WHEEL ALIGNMENT**

Sollevatore a forbice, per assetto e revisioni, fino a 5.000 kg.

Scissor lift for wheel alignment and MOT, up to 5.000 kg.



PER ASSETTO RUOTE
FOR WHEEL ALIGNMENT

UF50

- Pedana predisposta per assetto ruote (incavo piatti, pedane oscillanti) e per prova giochi.
- Montaggio a incasso
- Accesso singolo
- Dispositivo automatico di controllo del livellamento
- Valvole paracadute su ogni cilindro
- Boccole autolubrificanti
- Pedane libera ruote
- Ready for Wheel Alignment (c/w turntable recess, rear slipping tables) and for play detectors.
- Flush mount
- One way access
- Automatic device for leveling control
- Parachute valve on every cylinder
- Auto-lubricant bushings
- Lift Tables

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Portata / Capacity	5.000 Kg 11023 lbs
• Tempo di salita / Raising time	30 s (regolabile/adjustable)
• Lunghezza pedana / Platform length	5260 mm

Sollevatore elettro-idraulico a doppia forbice, fino a 4.500 kg.

Electro-hydraulic double scissor lift, up to 4.500 kg.



PER ASSETTO RUOTE
FOR WHEEL ALIGNMENT

UF45.CT.LT

- Le rampe di accesso/fermo sulla corsia consentono a ponte alzato il massimo spazio a terra.
- I registri di base (ben 12) sono doppi per permettere la regolazione sia con il pavimento che con la corsia (a ponte chiuso).
- Il piatto oscillante posteriore è rinforzato con acciaio temprato.
- Valvole a paracadute su ponte e LT
- Sicurezze meccaniche ad inserimento automatico
- Fotocellule per il controllo della sincronizzazione delle corsie
- Finecorsa con avvisatore acustico per completamento discesa
- Comandi in bassa tensione (24V)
- Comandi a uomo presente.
- The access ramps/wheel stops hinged on the platforms eliminate obstacles on the floor when the lift is raised up.
- The regulating bolts on the base (12) are double to allow regulation between the floor and the base, and between the base and the platform (with lift closed).
- The rear slip plate is reinforced with tempered steel.
- Parachute valves on lift and LT
- Automatically-activated mechanical safety locks
- Photocells for platform synchronization
- Limit switch with acoustic warning for the complete lowering
- Low voltage control circuit (24V)
- "Dead-man" controls

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Portata / Capacity	4500 Kg
• Alimentazione elettrica / Electric feed	400V 3/50Hz 3.5 kW
• Alimentazione pneumatica / Pneumatic feed	8÷10 Bar
• Tempo di salita / Raising time	45 s

Sollevatore elettro-idraulico doppia forbice, fino a 4.000 kg.

Electro-hydraulic double scissor lift, up to 4.000 kg.



UFS40.W



- Contatto scocca.
- Montaggio a pavimento
- Rampa con doppia salita
- Doppio circuito idraulico di sicurezza
- Comandi a bassa tensione 24V a uomo presente
- Chassis contact
- Surface mount
- Double Ramp
- Double hydraulic safety circuit
- Low voltage controls (24V) "dead-man"

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Portata / Capacity	4.000 Kg 8818 lbs
• Tempo di salita / Raising time	40 s (regolabile/adjustable)
• Tempo di discesa / Lowering time	30 s (regolabile/adjustable)
• Altezza max di sollevamento / Car max lifting height	1987 mm
• Altezza min da terra / Lift min stand height	135 mm
• Larghezza pedana / Platform width	620 mm
• Lunghezza pedana / Platform length	1490 mm
• Lunghezza totale / Total length	2178 mm
• Distanza tra pedane / Distance between platforms	800 mm

Sollevatore elettro-idraulico a doppia forbice ribassato, fino a 3.200 kg.

Electro-hydraulic double scissor lift, up to 3.200 kg.



UFZ25



- Sincronismo e parallelismo idraulico delle pedane con dispositivo di controllo del livellamento
- Dispositivi di sicurezza idraulici ed elettrici conformi alle normative europee
- Valvole di sicurezza e di blocco sul circuito idraulico contro la rottura dei tubi
- Comandi a bassa tensione (24V), uomo presente
- Set 4 tamponi in gomma
- Dispositivo acustico nell'ultima fase del movimento di discesa
- Assenza dei collegamenti meccanici tra le pedane per liberare la zona di lavoro
- Synchronization and hydraulic alignment of platforms with leveling control device
- Hydraulic and electric safety equipment conforming to european standards
- Safety valves and lock ok hydraulic circuit against the breaking of tubes
- Low voltage controls (24V), dead man
- Set of 4 rubber pads
- Acoustic device in the last phase of descent movement
- No mechanical connections between the platforms to free the work area

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Portata / Capacity	3200 Kg
• Motore / Motor	Kw 3
• Voltaggio / Voltage	V 220/380 - 50 Hz
• Tempo di salita / Raising time	0,036 M/sec.
• Tempo di discesa / Lowering time	0,036 M/sec.

Sollevatore elettro-idraulico a doppia forbice, fino a 4.200 kg. Electro-hydraulic double scissor lift, up to 4.200 kg.



UP42 è un sollevatore elettroidraulico a doppia forbice in grado di alzare fino a 4.200 kg di portata. La complanarità tra le corsie viene gestita dalla fotocellula di controllo e dal divisore master in centralina, che, consentendo l'eliminazione della torsion bar, rende più versatile il sollevatore. La sua struttura in piatto d'acciaio ad alta resistenza gli assicura eccezionale solidità e lo pone al top tra i prodotti della sua categoria. Le prolunghe, estraibili a ponte chiuso anche nella versione incassata, offrono massima versatilità di utilizzo; la loro particolare estensione garantisce la presa anche di veicoli a passo lungo tipo SUV.

UP42 is a new electro-hydraulic twin scissors lift having a lifting capacity of 4200 kgs. A photocell based system, driven by a master divisor in the control unit, guarantees the leveling between the platforms with no need of a mechanical equipment (torsion bar). The structure is made up of high resistant steel plate assuring exceptional strength at the top of the product range. The new pull-out platform extensions in the recessed version allow easy use with long wheelbase vehicles such as SUV's

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Portata / Capacity	4200 Kg - 10.000 lbs
• Alimentazione elettrica / Electric feed	230-400V/3/50 Hz 2,5 KW
• Pressione olio / Oil pressure	260 Bar
• Quantità olio / Oli capacity	15 l.
• Tempo di salita / Rasing time	55 s