

PRESEKAR

PRODAJA IN SERVIS OPREME

Špruha 42, 1236 Trzin, Slovenija

Tel.: +386 1 56 44 770

Mob.: +386 41 638 609

prodaja@presekar.com

aleksander.presekar@presekar.com

www.presekar.eu

FASEPTM

MADE IN ITALY

SOMEONE YOU CAN TRUST


Vulkanizerski premontirni stroji – premontirke za **TOVORNA vozila**

Truck Tire Changers



SMONTAGOMME

TIRE CHANGERS



SMONTAGOMME AUTO CAR TIRE CHANGERS

RASE.TOP.4028	pag. 94
RASE.TOP.3129	pag. 96
RASE.TOP.3128	pag. 98
RASE.TOP.3030.VR	pag. 99
RASE.TOP.3121	pag. 100
RASE.TOP.2249	pag. 101
RASE.TOP.2248	pag. 102
RASE.TOP.2148	pag. 103
RASE.TOP.2132.T	pag. 104
RASE.TOP.2125	pag. 105
RASE.TOP.2038	pag. 106
RASE.2247	pag. 107
RASE.2124	pag. 108
RASE.2115	pag. 109
RASE.2028	pag. 110
RAE.2016	pag. 111
RAE.2108	pag. 112
RAE.2102.R	pag. 113
RAE.2102	pag. 114
RNE.1726	pag. 115
RNE.1412	pag. 116

SMONTAGOMME MOTO MOTO TIRE CHANGERS

RAE.2102	pag. 117
R.1021/R.1020	pag. 118

SMONTAGOMME MOBILE MOBILE TIRE CHANGERS

eCUBE	pag. 126
FIXITY	pag. 128

SMONTAGOMME CARRO TRUCK TIRE CHANGERS

RGU5658	pag. 130
RGU600E	pag. 131
RGU588E	pag. 132
RGU570.S	pag. 133
RGU566E	pag. 134
RGU56E.XLA	pag. 135
RGU56E.XL	pag. 136
RGU300.Eco	pag. 137
RGU267E / 267.Eco	pag. 138
RGU2680.Genset	pag. 139
RGU2671.G	pag. 140



Smontagomme Super Automatic per autocarro, agricoltura, movimento terra.

Super Automatic Truck Tyre Changer for trucks, agricultural and OTR / earth moving vehicles

Mandrino con rotazione oraria e antioraria.

Chuck with clockwise and anticlockwise rotation.

Motore a due velocità Syncro Motion.

Double speed motor Syncro Motion.

2-SPEED



Rotazione e sollevamento/ribaltamento AUTOMATICO dell'utensile.

AUTOMATIC rotating and lifting of the tool.

AUTOROTATE



AUTOTILT



RGU5658

Comando a distanza mobile.

Mobile remote control.

OPTIONALS



ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 141

Adatto per pneumatici con camera d'aria e tubeless. Mandrino idraulico auto-centrante a 4 bracci. Motore a 2 Velocità. Rotazione oraria e antioraria del mandrino. Utensile universale. Traslazione idraulica sincronizzata del braccio mandrino e del braccio portautensile (sinistra - destra). Sollevamento idraulico del braccio mandrino (salita e discesa). Cambio-utensile con sollevamento e rotazione disco idraulica. Comando a distanza mobile.

Suitable for normal and tubeless tires. Self-centering hydraulic chuck with 4 clamping jaws. 2 speed Motor. Clockwise and anticlockwise rotation of the chuck. Universal toolhead. Synchronized motion of toolhead arm and chuck arm (left - right). Hydraulic lifting of chuck (up and down). Toolhead with automatic lifting and rotation (hydraulic). Mobile remote control (low voltage).

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Motore pompa idraulica / Hydraulic pump motor	4,4 kW (6.0 Hp)
• Motore rotazione mandrino / Chuck Gearbox motor	2,5 kW
• Forza di stallamento / Bead breaking force	3000 kg
• Diam foro centrale / Rim centre hole min	100-1010 mm (4"-40")
• Peso Max Ruota / Max wheel weight	1700 kg
• Diam. cerchio / Chuck Gearbox motor	14-46" (opz. 56")
• Diam max ruota / Max wheel diam	2600 mm (102")
• Largh. max / Max wheel width	1500 mm (59")
• Livello rumore / Noise	< 70 dB (A)

Smontagomme super automatico per camion, movimento terra e agricoltura fino a 60".

Super automatic tyre changer for trucks, agricultural and earthmoving vehicles up to 60".

Mandrino per ruote fino a 42" (60" opzionale).

Self centering chuck up to 42" (60" optional).

ELETTO-FRENO

Consente l'arresto immediato della rotazione per evitare danni al pneumatico.

ELECTRO-BRAKE

The electro-brake allows immediate stopping of the rotation to avoid any damage to the tyre.

DOPPIA VELOCITÀ

sul movimento di rotazione del mandrino.

DOUBLE SPEED

on hydraulic movement.

STAND-BY

Dopo 5 secondi di inutilizzo il motore si spegne.

After 5 sec. without being used, the motors turns off.

Rotazione e sollevamento/ribaltamento AUTOMATICO dell'utensile.

AUTOMATIC rotating and lifting of the tool.

AUTOROTATE

AUTOTILT

BLUETOOTH

Unità di controllo Wireless.

Wireless control unit.



OPTIONALS



ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 141

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Per ruote da / Locking range	11" - 42" (60" optional)
• Peso max ruota / Max wheel weight	2600 kg
• Diametro max ruota / Max wheel diameter	2700 mm
• Larghezza max ruota / Max wheel width	1500 mm
• Forza stallonatore dall'esterno / Bead breaker force inside	37000 N

Le dimensioni e la forza sono tali da garantire la massima efficienza per tutta la gamma di pneumatici. Il mandrino a doppia velocità di rotazione garantisce la presa per ruote camion fino a 42" commerciale / agricoltura / movimento terra (opzionale 60").

The dimensions and work strokes are such as to ensure maximum efficiency for the entire range of tyres. The two-speed rotation chucking table can accommodate rims up to 42" (60" optional).



Smontagomme Super Automatico per autocarro, agricoltura, movimento terra fino a 58".

Super Automatic tyre changer for trucks, agricultural and earth moving vehicles, up to 58".



Adatto per pneumatici con camera d'aria e tubeless. Mandrino idraulico autocentrante a 4 bracci. Motore a velocità variabile (inverter) (consente scolpitura degli pneumatici agri). Rotazione oraria e antioraria del mandrino. Utensile universale. Traslazione idraulica del mandrino (destra-sinistra). Sollevamento idraulico del braccio mandrino (salita e discesa). Traslazione idraulica del braccio portautensile (sinistra - destra). Cambio-utensile con sollevamento e rotazione automatici. Comando a distanza mobile.

Suitable for normal and tubeless tires. Self-centering hydraulic chuck with 4 clamping jaws. Variable speed motor (inverter) (it allows siping on agri-tires). Clockwise and anticlockwise rotation of the chuck. Universal toolhead. Mobile Chuck Arm with hydraulic motion (left-right). Hydraulic lifting of chuck up-down. Electro-Hydraulic displacement (left right) of the arm that contains the toolhead. Toolhead with automatic lifting and automatic rotation. Mobile remote control (low voltage).

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Diam. cerchio / Rim max diam	12 - 46" (58" optional)
• Peso max ruota / Max wheel weight	2000 kg
• Diametro max ruota / Max wheel diameter	2600 mm (102")
• Larghezza max ruota / Max wheel width	1530 mm (60")
• Motore pompa idraulica / Hydraulic pump motor	4,4 kW (6.0 Hp)
• Motore rotazione mandrino / Chuck gearbox motor	1,5 kw (2.0 Hp)
• Altezza minima di lavoro all'asse mandrino / Spindle shaft working height min	365 mm
• Forza di stallamento (int/ext) / Bead breaking force (in/out)	37.6 kN
• Coppia max di rotazione / Max rotation torque	3,6 kN
• Forza di bloccaggio max / Clamping force max	48 kN
• Diam foro centrale / Rim central hole	80 - 1200 mm
• Livello rumore / Noise	< 70 dB (A)

Smontagomme super automatico per camion, movimento terra e agricoltura.

Super automatic changer for trucks, agriculture and earth moving wheels.

Comando a distanza su braccio.
Remote control on swing arm.



RGU570.S

Mandrino autocentrante a 4 bracci a rotazione oraria e anti-oraria per cerchi da 14" a 56".

Self-centering hydraulic chuck with 4 clamping jaws with clockwise and anticlockwise rotation of the chuck. For rims from 14" up to 56".

Motore a due velocità.

Double speed motor.

2-SPEED

Sollevamento AUTOMATICO e rotazione manuale dell'utensile.

AUTOMATIC lifting and manual rotation of the tool.

AUTOTILT

Rotazione e sollevamento/ribaltamento AUTOMATICO dell'utensile.

AUTOMATIC rotating and lifting of the tool.

AUTOROTATE

AUTOTILT

OPTIONALS

ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 141

RGU570.S è uno smontagomme idraulico universale per operare su ruote con e senza camera d'aria di camion, autobus, trattori e macchine movimento terra di diametro massimo 2450 mm e spessore massimo 1220 mm. Dotato di ampia pedana porta-ruota integrale e funzione stand-by per risparmio energetico. Sollevamento idraulico e traslazione automatica a 2 velocità del braccio porta-utensili simultanea al movimento a 2 velocità del mandrino auto-centrante.

RGU570.S is a universal electro-hydraulic truck tyre changer designed to handle tubeless or inner tube tyres of trucks, buses, tractors and earth moving machines having maximum diameter of 2450 mm (96,5") and maximum width of 1220 mm (48"). Equipped with integral wide wheel support platform and stand-by function for energy saving. Automatic lifting and 2-speed translation of the toolholder arm simultaneous to 2-speed chuck traversing movement.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione / Power supply	230-400V / 3 ph / 50-60 Hz
• Diametro cerchio / Rim diameter	14" - 56"
• Serraggio foro centrale / Central hole clamping	4,3" - 31,5" (110-800 mm)
• Peso max ruota / Max wheel weight	1700 kg
• Diametro max ruota / Max wheel diameter	96,5" (2450 mm)
• Larghezza max ruota / Max wheel width	48" (1220 mm)
• Motore centralina idraulica / Hydraulic pump motor	1,3 - 1,8 kW (1,7 - 2,4 Hp)
• Motore trifase mandrino / Chuck 3-phase motor	1,3 - 1,8 kW (1,7 - 2,4 Hp)
• Capacità sollevamento cilindro / Cylinder lifting capacity	2200 kg
• Livello rumorosità in condizione di lavoro / Noise level in working condition	< 70 ± 3 db (A)



Smontagomme universale per camion, movimento terra e agricoltura.

Universal tire changer for trucks, agriculture and earth moving wheels.

Riduttore.
Heavy-duty Gear Box.

Mandrino autocentrante
per ruote 14-46" (56" optional).
Self centering chuck 14-46"
(56" optional).

Consolle comandi idraulici.
Hydraulic control console.

Rotazione e sollevamento/
ribaltamento AUTOMATICO
dell'utensile.
AUTOMATIC
rotating and
lifting
of the tool.



Pedana con movimento solidale
al carrello utensile per un facile
posizionamento della ruota.
Ramp which integrally
moves with tool cart for easy
positioning of the wheel.

RGU566E

OPTIONALS



ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 141

RGU566E è un'unità professionale, super automatica progettata per i negozi di servizio pneumatico con carico di lavoro pesante per ruote camion fino a 46" commerciale / agricoltura / movimento terra, dotata di un sistema di controllo automatico del movimento.

RGU566E is a professional unit, super-automatic designed for tire service shops with heavy work load of commercial / agriculture / earth-moving wheels up to 46" (56" optionally).

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Per ruote da / Locking range	14" - 48" (58" optional)
• Peso max ruota / Max wheel weight	1800 kg
• Diametro max ruota / Max wheel diameter	2400 mm
• Larghezza max ruota / Max wheel width	1300 mm
• Motore centralina idraulica / Hydraulic pump motor	1,8 kW 400V 3ph
• Motore mandrino / Gearbox motor	1,85 - 2,5 kw 400V 3ph
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	0 ÷ 130 bar
• Forza stallonatore dall'esterno / Bead breaker force inside	2690 kg
• Livello rumorosità in condizione di lavoro / Noise level in working condition	< 70 dbA

Smontagomme automatico per camion, movimento terra e agricoltura.

Automatic tire changer for trucks, agriculture
and earth moving wheels.



**Mandrino autocentrante
per ruote 14-44" (56" optional).**
Self centering chuck 14-44"
(56" optional).

**Sollevamento
AUTOMATICO dell'utensile.**
Automatic lifting
of the tool.



**Pedana con movimento solidale
al carrello utensile per un facile
posizionamento della ruota.**
Ramp which integrally
moves with tool cart for easy
positioning of the wheel.

Console comandi idraulici.
Hydraulic control console.

RGU56E.XLA



Larghezza max ruota
Max wheel width
1100 mm

OPTIONALS



ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 141

Adatto per pneumatici con camera d'aria e tubeless. Mandrino idraulico autocentrante a 4 bracci. Motore a 2 Velocità. Rotazione oraria e antioraria del mandrino. Utensile universale. Mandrino su braccio fisso. Movimento idraulico del braccio mandrino (salita e discesa). Movimento idraulico del braccio portautensile (sinistra-destra). Cambio-utensile con sollevamento automatico e rotazione manuale. Comando a distanza mobile. Valvola di sicurezza del circuito idraulico. Rampa mobile a rulli per un facile posizionamento della ruota.

Suitable for normal and tubeless tires. Self-centering hydraulic chuck with 4 clamping jaws. 2 speed Motor. Clockwise and anticlockwise rotation of the chuck. Universal toolhead. Chuck on fixed arm. Mobile Toolhead Arm with automatic movement up-down. Mobile Toolhead Arm with automatic movement (left-right). Toolhead with automatic lifting and manual rotation. Mobile remote control. Safety valve on hydraulic circuit. Mobile ramp with rollers for easy positioning of the wheel. Rim central hole min 80 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Per ruote da / Locking range	14" - 44" (56" optional)
• Peso max ruota / Max wheel weight	1500 kg
• Diametro max ruota / Max wheel diameter	2300 mm
• Larghezza max ruota / Max wheel width	1100 mm
• Motore centralina idraulica / Hydraulic pump motor	1,5 kW (2,0 Hp)
• Motore mandrino / Gearbox motor	1,1 kw (1,5 Hp)
• Altezza min. lavoro ad altezza mandrino / Spindle shaft working height min	330 mm
• Forza stallonatore dall'esterno / Bead breaker force inside	26,9 Kn
• Coppia max di rotazione / Max rotation torque	3,9 Kn
• Forza di bloccaggio max / Clamping force max	46 Kn
• Diametro minimo foro centrale / Rim central hole min.	80 mm
• Livello rumorosità in condizione di lavoro / Noise level in working condition	< 70 dbA



Smontagomme universale per camion, movimento terra e agricoltura.

Universal tire changer for trucks, agriculture and earth moving wheels.



Mandrino autocentrante per ruote 14-44" (56" optional).
Self centering chuck 14-44" (56" optional).

Utensile universale semiautomatico.
Twin-tool head for tubeless or normal tires.

Pedana con movimento solidale al carrello utensile per un facile posizionamento della ruota.
Ramp which integrally moves with tool cart for easy positioning of the wheel.

Console comandi idraulici.
Hydraulic control console.

Pedale cambioutensile manuale.
Manual tool change pedal.

RGU56E.XL

OPTIONALS



ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 141

VERSIONE
XL
VERSION

Larghezza max ruota
Max wheel width
1100 mm

RGU56E.XL è un'unità professionale, progettata per i negozi di servizio pneumatico con carico di lavoro pesante per ruote camion fino a 44" commerciale / agricoltura / movimento terra (opzionale 56").

RGU56E.XL is a professional unit, designed for tire service shops with heavy work load of commercial / agriculture / earth-moving wheels up to 44" (56" optionally).

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Per ruote da / Locking range	14" - 44" (58" optional)
• Peso max ruota / Max wheel weight	1500 kg
• Diametro max ruota / Max wheel diameter	2300 mm
• Larghezza max ruota / Max wheel width	1100 mm
• Motore centralina idraulica / Hydraulic pump motor	1,1 kW 3ph 220 415V
• Motore mandrino / Gearbox motor	1,2 - 1,8 kw 400V 3ph
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	0 ÷ 130 bar
• Forza stallonatore dall'esterno / Bead breaker force inside	2690 Kg
• Livello rumorosità in condizione di lavoro / Noise level in working condition	< 70 dbA

Smontagomme universale per camion (veicoli trasporto commerciale).

Universal truck tire changer (commercial vehicles).

 ASSETTO RUOTE
WHEEL ALIGNMENT

 EQUILIBRATURA
WHEEL BALANCING

 SMONTAGOMME
TIRE CHANGING

 PEDANE E PONTI SOLLEVATORI
LIFTERS & LIFTING PLATFORMS

 PRODOTTI VARI
MISCELLANEOUS PRODUCTS

 RGU300.Eco
Made in Turkey

OPTIONALS



ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 141

RGU300.ECO è un'unità professionale progettata per il montaggio / smontaggio di ruote da camion / trasporto commerciale dotata di mandrino auto-centrante fino a 30".


RGU300.Eco is a professional unit, designed for tire service shops with heavy work load of commercial trucks wheels (up to 30").

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Per ruote da / Locking range	14" - 30"
• Peso max ruota / Max wheel weight	1000 kg
• Diametro max ruota / Max wheel diameter	1600 mm (64")
• Larghezza max ruota / Max wheel width	700 mm (30")
• Motore centralina idraulica / Hydraulic pump motor	1,1 kW 3ph 220 415V
• Velocità di rotazione / Rotation speed	6 RPM
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	130 bar
• Livello rumorosità in condizione di lavoro / Noise level in working condition	< 70 dbA



Smontagomme universale per camion (trasporto commerciale). Universal truck changer (commercial vehicles).



OPTIONALS

ACCESSORI / ACCESSORIES


» Elenco List pag. 141

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Per ruote da / Locking range	13" - 27"
• Peso max ruota / Max wheel weight	1500 kg
• Diametro max ruota / Max wheel diameter	1600 mm (63")
• Larghezza max ruota / Max wheel width	780 mm (30,5")
• Forza stallonatore interno/esterno / Bead breaker force inside-outside	1500 kg
• Velocità di rotazione / Rotation speed	1 velocità/speed: 5,3 RPM 2 velocità/speeds: 10,6 RPM
• Motore pompa / Hydraulic pump motor	1,1 kW 3ph 220-415V
• Motore mandrino / Gearbox motor	1,5 kW 3ph 220-415V
• Potenza assorbita / Power requirement	1,35 kW 4,9A
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	0 ÷ 135 bar
• Alimentazione / Power supply	240-415V - 3Ph - 50-60Hz
• Livello rumore in esercizio / Noise level in working condition	< 70 dbA



Smontagomme universale per camion (trasporto commerciale). Universal truck changer (commercial vehicles).



OPTIONALS


ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 141

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Per ruote da / Locking range	14" - 26"
• Peso max ruota / Max wheel weight	1200 kg
• Diametro max ruota / Max wheel diameter	1600 mm (63")
• Larghezza max ruota / Max wheel width	780 mm (30,5")
• Forza stallonatore interno/esterno / Bead breaker force inside-outside	1500 kg
• Velocità di rotazione / Rotation speed	1 velocità/speed: 7 RPM
• Motore pompa / Hydraulic pump motor	1,1 kW 3ph 220-415V
• Motore mandrino / Gearbox motor	1,5 kW 3ph 220-415V
• Potenza assorbita / Power requirement	1,35 kW 4,9A
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	0 ÷ 135 bar
• Alimentazione / Power supply	240-415V - 3Ph - 50-60Hz
• Livello rumore in esercizio / Noise level in working condition	< 70 dbA

☒ Standard
 ☒ Optional
 ☐ Non applicabile / Not applicable

		RGU600E	RGU588E	RGU570.S	RGU566E	RGU56E.XL4	RGU56E.XL	RGU300.Eco	RGU267E	RGU267Eco	RGU2680.Genset	RGU2671.G
	SA033 Coppia di morsetti con vite per stallonatura contemporanea di cerchio e cerchietto. (escluso RGU267.ECO) <i>Pair of screw clamps for contemporaneous bead breaking of rim and rim ring (not for RGU267.ECO)</i>	X	☒	X	☒	☒	☒	X	☒	X	☒	☒
	SA024 Pinza per cerchi in lega (escluso RGU264E-T, RGU267.ECO) <i>Gripper for alloy rims (not for RGU264E-T, RGU267.ECO)</i>	X	☒	X	☒	☒	☒	X	X	X	☒	☒
	SA062 Protezioni per cerchi in lega (escluso RGU264E, RGU264E-T, RGU267.ECO) <i>Set of jaws protections for alloy rims (not for RGU264E, RGU264E-T, RGU267.ECO)</i>	X	☒	X	☒	☒	☒	X	X	X	X	X
	SA076 Protezioni per cerchi in lega (solo per RGU600E) <i>Set of jaws protections for alloy rims (only for RGU600E)</i>	☒	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SA065 Prolunghe bloccaggio 47-56" (solo per RGU56E.XL, RGU566E e RGU568E dal 01/01/2012) <i>Set of 4 jaw-extensions, for 47"-56" locking (only for RGU56E.XL, RGU566E and RGU568E after 01/01/2012)</i>	X	☒	X	☒	☒	☒	X	X	X	X	X
	SA081 Kit distanziali griffe per bloccaggio cerchi con vari spessori di flangiatura (solo per RGU2xx, RGU5xx) <i>Set of spacers (only for RGU2xx, RGU5xx)</i>	X	☒	X	☒	☒	☒	☒	☒	X	X	X
	SA071 Prolunghe bloccaggio 42-60" (solo per RGU600E) <i>Set of 4 jaw-extensions, for 42"-60" locking (only for RGU600E)</i>	☒	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SA079 Adattatori ad aderenza maggiorata (solo per RGU600E) <i>Adapters with increased adherence (only for RGU600E)</i>	☒	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SA080 Premi tallone pneumatico (solo per RGU600E) <i>Pneumatic bead pushibg device (only for RGU600E)</i>	☒	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SA029 Leva alzatalloni Agri (escluso RGU267.ECO) <i>Bead guiding lever for agricultural vehicle tires (not for RGU267.ECO)</i>	X	☒	X	☒	☒	☒	X	X	X	X	X
	SA030 Rullo Tubeless (escluso RGU264E, RGU264E-T, RGU267E, RGU267.ECO) <i>Roller for tubeless tires (not for RGU264E, RGU264E-T, RGU267E, RGU267.ECO)</i>	X	☒	X	☒	☒	☒	X	X	X	X	X
	SA244 Rullo aggiuntivo per montaggio / smontaggio ruote tubeless (solo per RGU264E, RGU267E) <i>Roller for tubeless tires, WITHOUT tool holding arm (only for RGU264E, RGU267E)</i>	X	X	X	X	X	X	☒	X	X	X	X

ASSETTO RUOTE
WHEEL ALIGNMENT




EQUILIBRATURA
WHEEL BALANCING

SMONTAGOMME
TIRE CHANGING

PEDANE E PONTI SOLLEVATORI
LIFTERS & LIFTING PLATFORMS

PRODOTTI VARI
MISCELLANEOUS PRODUCTS

☒ Standard
 ☒ Optional
 ☐ Non applicabile / Not applicable

		RGU600E	RGU588E	RGU570.S	RGU566E	RGU56E.XL4	RGU56E.XL	RGU300.Eco	RGU267E	RGU267.Eco	RGU2680 Geneset	RGU2671.G
	SA250 Rullo aggiuntivo per montaggio / smontaggio ruote tubeless (solo per RGU267ECO) Roller for tubeless tires, <i>WITHOUT</i> tool holding arm (only for RGU267ECO)	X	X	X	X	X	X	X	☒	X	X	
	SA249 Flangia speciale per ruotone (solo per RGU264E) Special flange for large wheels (only for RGU264E)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SA206 Utensile doppio tradizionale per montaggio / smontaggio universale. Completo di leva alzataloni e leva per cerchi (solo per RGU264E-T) Traditional universal double tool for mounting/demounting tubeless and/or tube tires. Complete with bead-lifting lever and rim ring lever. (only for RGU264E-T)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SA205 Rullo aggiuntivo per montaggio / smontaggio ruote tubeless. completo di braccio porta utensile (solo per RGU264E-T) Additional roller for mounting/demounting tubeless tires. Complete with tool-holding arm. (only for RGU264E-T)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SA207 Utensile doppio con leva (solo per RGU.2671) Double tool with lever Complete with tool-holding arm. (only for RGU.2671)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	☒	
	SA293 Kit radiocomando monocanale. (solo per RGU566E) Kit remote control wireless single channel. (only for RGU566E)	X	X	X	☒	X	X	X	X	X	X	X
	SA288 Kit radiocomando monocanale. (solo per RGU568E) Kit remote control wireless single channel. (only for RGU568E)	X	☒	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SA053 Kit distanziali supp. griffe (set di 4 pezzi) (escluso RGU264E, RGU267.ECO) Kit spacers claw (set of 4 pieces) (not for RGU264E, RGU267.ECO)	X	☒	X	☒	☒	☒	X	☒	X	X	☒
	SA316 Accessorio per ruote da vettura Accessory for car wheels	X	X	X	X	X	X	X	X	☒	X	
	SA317 Kit radiocomando Kit radiocontrol	X	X	X	X	X	X	X	X	☒	X	
	SA318 Rulliera	X	X	X	X	X	X	X	X	☒	X	
	SA319 Estensione 750mm / Extension 750mm	X	X	X	X	X	X	X	X	☒	X	
	SA320 Estensione 1000mm / Extension 1000mm	X	X	X	X	X	X	X	X	☒	X	